

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## XARIOS 350

**XARIOS 350** er et direkte-drevet køleanlæg, som er specielt udviklet til brug ved distribution af fersk- og frostvarer med mellemstore erhvervskøretøjer, der har et kasserumfang på op til 32 m<sup>3</sup>.

Det nye design er mere profileret og har en ekstra flad fordampere, hvilket giver mulighed for at læsse op til 200 mm fra loftet. XARIOS 350 sikrer hermed en uovertruffen ydeevne og driftssikkerhed for distributionskøretøjer, der anvendes i bymæssig bebyggelse.

- ▶ Den optimerede ydeevne sørger for bedre beskyttelse af varerne.
- ▶ Den meget høje luftcirkulation sikrer en konstant kvalitet og friskhed af varerne i hele kassen.
- ▶ Hurtigere temperatursænkning for optimale forhold ved distribution i bymæssig bebyggelse.
- ▶ Førerhusstyringen med mikroprocessor sikrer, at systemet er lettere og mere sikkert at bruge.



- ▶ Installationen er hurtig og kræver kun lidt vedligeholdelse, hvilket medfører lavere driftsomkostninger.
- ▶ Tekniske fornyelser, der tager hensyn til miljøet.
- ▶ Stort udvalg af monteringskit godkendt af bilforhandlere.



#### ■ Kondensator

##### Mål

1 125 x 505 x 238 mm

##### Vægt

Vej- & Eldrift: 84 kg  
Vejdrift: 41 kg

#### ■ Køleeffekt (vejdrift)

0 °C / + 30 °C: 3300 W  
- 20 °C / + 30 °C: 1900 W

Ved en omgivelsestemperatur på + 30 °C  
(I henhold til ATP - procedure)

#### ■ Luftgennemstrømning

1 500 m<sup>3</sup>/t



#### ■ Ekstra flad fordampere MXS 1100

Mål: 1 106 x 614 x 194 mm

Vægt: 29 kg

#### S model

HFC R404A kølemiddel  
Multifunktion kabinekontrol  
Ekstra flad fordampere  
Afrimningssystem med varm gas  
Timetællere for Vej- og Eldrift\*  
Kan bruges på 12 V DC og 24 V DC køretøjer

Kvalificeret til høje omgivelsestemperaturer  
Vejdrift eller Vej- og Eldrift

#### Elektriske specifikationer

Eldrift-kompressor\*  
Stik for tilslutning til lysnet\*  
1- eller 3-faset drift\*

#### Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsafbryder  
Termosikring (transformator, diode-bro)\*  
Pressostat for høj og lav kølemiddeltryk  
Sikre installationsparametre

#### Styreanordninger

Styresystem med mikroprocessor  
Automatisk og manuel afrimning  
Digitaldisplay: Temperaturer i °C eller °F for referencetemperatur, returlufttemperatur, data, konfigurationsparametre, timetællere\* og alarmer

#### T model: Ekstraudstyr

Høj varmekapacitet med varm gas

#### Udstyr

Monteringskit til Vejdriftskompressor  
Vejdriftskompressor

#### Tilbehør

Varmelegemer i afrimningsslangerne for anvendelse til dybfrosne varer  
Tilslutningskit for variabel placering af fordampere  
Kontakt for åbning af døre  
Nichemonteret installationskit  
Tagmonteret installationskit

\* version Vej- og Eldrift



Da vi til stadighed søger at forbedre vore produkters kvalitet, forbeholder vi os retten til at foretage fabrikkationsændringer uden forudgående varsel.



500 Carrier-servicestationer i Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika.



**Carrier**

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
10, boulevard de l'Oise  
F-95031 Cergy Pontoise Cedex  
Tlf.: +33 (0)1 34 43 48 00  
Fax: +33 (0)1 34 43 48 48

www.carrier-transicold-europe.com